

Marlin

Ideal para envasados y volúmenes más grandes. Indispensable para empresas de gran tamaño que procesen productos alimenticios tales como carne, pescado, fruta, vegetales y nueces. Amplia variedad de opciones disponibles, tales como Control de líquido, Control de sensor y Control Avanzado.



Marlin



“Marlin ofrece calidad de larga duración y muchas opciones en términos de operaciones, tamaño y rendimiento. Una herramienta de uso cotidiano esencial”

MARLIN 52

Estándar



Opción



CAPACIDAD DE BOMBA 63 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

520 x 500 x 200 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

710 x 700 x 1025 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 X 520 MM

PESO 165 kg

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 2,4-3,5 kW

ESTÁNDAR


CONTROL DE TIEMPO, DOBLE SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO AMPLIO (8 MM), SOFT AIRE

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS, SELLADO CORTE 1-2

MARLIN 90

Estándar



Opción



CAPACIDAD DE BOMBA 63 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

320 x 890 x 100 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

480 x 1066 x 970 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 x 320 mm

PESO 219 kg

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 2,4-3,5 kW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOBLE SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO AMPLIO (10 MM), SOFT AIRE

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS

Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Otras variantes disponibles. Errores, rectuales y de impresión reservados.